

ИП Антонова Виктория Викторовна

ИНН 504407429436 / ОГРН 307504408700082

Юридический адрес 141542, МО, Солнечногорский р-н, п. Смирновка, д.27

Телефон: 8-800-200-7550



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 27 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



4-канальный AHD видеорегистратор
SKY-XM-9004NF-LM

- **Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер**
- **Доступ через Интернет по P2P технологии**
- **Запись с 8 IP камер разрешение 2 мп**
- **Просмотр с мобильного телефона**
- **Запись с камер AHD формата 1080P и 720P**

Цена от 1 штуки
5299 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



4-канальный AHD видеорегистратор
SKY-XM-9004NF-LM

- **Поддержка AHD/TVI/CVI/Аналог/IP камер**
- **Доступ через Интернет по P2P технологии**
- **Запись с 8 IP камер разрешение 2 мп**
- **Просмотр с мобильного телефона**
- **Запись с камер AHD формата 1080P и 720P**

Цена от 1 штуки
5988 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг): 1.4

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА:

<https://spycams.ru/videokamery/ahd/4-kanala-sky9004nf-lm.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

4-канальный АНД видеореги́стратор "SKY-XM-9004NF-LM" позволяет создать систему профессионального видеонаблюдения, состоящую из проводных видеокамер высокого качества АНД или цифровых сетевых Wi-Fi IP камер с разрешением 1080N до 8 штук.

К видеореги́стратору "SKY-XM-9004NF-LM" можно подключаться удаленно через Интернет по технологии P2P, которая позволяет просматривать видеоизображение с подключенных камер на компьютере или мобильном телефоне и планшете с операционными системами iOS или Android.

Уважаемые покупатели! При отсутствии подключения к сети Интернет мы рекомендуем использовать ["Беспроводной 3G/4G/Wi-Fi роутер ZTE MF283"](#), работающий через мобильный Интернет российских сотовых операторов.

Область применения

Видеореги́стратор "SKY-XM-9004NF-LM" может входить в состав системы видеонаблюдения из 4 проводных АНД камер или из 8-ми сетевых IP камер 1080p, которая отлично подойдет для офиса, магазина, на производстве или на складе и прочих объектах. Благодаря возможности удалённого подключения к видеосистеме посредством P2P сети, Вы сможете в любой момент быстро и легко просмотреть видеоизображение через Интернет.

Особенности

- **Поддержка трех видов видеокамер.** Современный чип видеореги́стратора, позволяет ему работать и записывать видео, с цифровых Wi-Fi IP камер высокого разрешения 1080p или с аналоговых 1200 ТВЛ и камер высокого качества видеоизображения типа АНД с матрицей 1 или 2 мегапикселя.
- **Быстрый доступ к регистратору через Интернет по P2P технологии,** позволяет в любое время подключаться к устройству удаленно с компьютера или мобильного телефона на операционной системе iOS или Android без подключения и настройки статического IP-адреса.

- **Запись с камер АHD формата.** Регистратор может производить видеофиксацию с аналоговых камер нового поколения с разрешением 1080p и 720p, что позволяет получать высококачественное видеоизображение.
- **Запись с высоким разрешением сетевых камер.** При использовании до 8 IP-камер видеозапись будет производиться в формате – FullHD 1080p, что расширяет функционал регистратора.
- **Три режима видеозаписи.** Регистратор может начинать видеозапись автоматически в заданное время или по движению, также он может вести постоянную круглосуточную видеозапись.
- **Отправка уведомления на E-mail в режиме по движению.** При настройке данной функции, при появлении перед одной из камер движущийся объект, регистратор тут же отправит цифровое письмо на электронную почту.
- **Видеозапись по датчику движения IP и АHD камер.** Данный режим позволяет производить автоматическое сохранение видеороликов на жесткий диск, записанных по обнаружению движущегося объекта в кадре.
- **Поддержка RS485 интерфейса PTZ управления.** Через WEB интерфейс регистратора можно производить управление поворотными механизмами или объективом камеры с электроприводом.
- **Запись звука,** позволяет одновременно с видеоизображением регистрировать аудиофон событий на объекте, для этого необходимо использовать проводные микрофоны или аналоговые видеокамеры со звуком. Для качественной записи звука Мы можем предложить Вам рассмотреть [активный микрофон](#).
- **Резервное копирование в формате AVI** дает возможность легко воспроизвести видеозаписи на любом компьютере при помощи стандартных видеоплееров.
- **HDMI видеовыход** позволяет подключить регистратор к мониторам и телевизорам с большой диагональю и высоким разрешением, что позволит, получить качественное и четкое изображение на дисплее.
- **Поддержка 1-го жесткого диска на 3Тб.** В регистратор можно установить один HDD диск объемом 3000 Гб, что позволяет сохранить видеоархив большого объема.

Технические характеристики

- Доступ по сети, доступ через P2P
- Видеовходы: 4xBNC (1.0Vp-p, 75 Ом)
- Аудиовходы: 4xRCA (200-2800mV, 30 КОм)
- Аудиовыходы: 1xRCA (200-3000mV, 5 КОм)
- Разрешение видеовыходов:

- аналоговый - D1 (720x576);
- VGA и HDMI - 1920*1080,1280*720
- Системы цветности камер: PAL, NTSC
- Формат видеосжатия: H.264
- Формат аудиосжатия: G.711A
- Режимы видеозаписи:
 - AHD и аналог 1080p и 720p: 4, 2
 - AHD*720Px2 + IP*720Px2
 - цифровой: 8*720P /8*1080P
- Режимы записи: вручную (постоянная), по тревоге, по расписанию, по движению.
- Детектор движения: с гибкими настройками.
- Запись звука: только с аналоговых камер или микрофонов.
- Предварительная запись: есть, настраиваемая
- Поиск видео: по дате, по времени, по каналу, по событию
- Воспроизведение: до 4-х каналов AHD
- Сетевой порт:1xRJ45 10/100 Base-T
- Сетевые протоколы: DHCP, PPPOE, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP authority, IP search, Alarm center
- Поддержка IP-камер: есть
- USB порты: 2xUSB 2.0 port
- Поддерживаемый интернет-браузер: Internet Explorer (Firefox, Chrome с надстройкой IETab)
- Поддерживаемые мобильные устройства: iOS и Android
- Максимальное число пользователей: 10
- PTZ выход: 1xRS485, поддержка более 20 протоколов
- Поддержка жесткого диска HDD: 1xSATA объемом до 3ТВ
- Управление: мышка, пульт ДУ, кнопки на лицевой панели
- Питание: 12В, 2А
- Рабочая температура: от 0 до + 55 °С
- Размер в упаковке: 380x270x85 мм
- Вес в упаковке: 1,22 кг
- Габаритные размеры: 255x235x45 мм
- Вес: 0,63 кг

Комплектация

1. Видеорегистратор – 1 шт.
2. Блок питания – 1шт.
3. USB мышь – 1 шт.
4. Упаковка
5. Инструкция на русском языке

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
Телефон: 8-800-200-7550